



A8

激光手持扫描枪

◆ 核心技术

◆ 高度集成

应用场景（作为设备配件）：

手持式条码扫描器可识读各类一维条码，支持 USB 接口，结实耐用，具有良好性价比，非常适合在超市、

	光源		激光
	识读码制	1D	EAN-8、EAN-13、 EAN-13 2 add-on、EAN-13 5 add-on、ISSN、 ISBN、UPC-A、UPC-E、Code 11、Code 32、Code 39、 Code93、Code 128、Codabar、MSI、interleaved 2 of 5、 China Post、Industrial 2 of 5、Matrix 2 of 5
	识读精度*		≥5mil
	典型识读景深*	EAN-13 (13mil)	20mm~350mm (条码大小: 31mm*15mm)
		Code39 (5mil)	30mm~100mm (条码大小: 11mm*6mm)
	符号反差*		≥20%
	条码灵敏度**		倾斜±60°, 偏转±60°,
	扫描速度		100 次/s
机械/电气 参数	通讯接口		USB、RS232
	外观尺寸(mm)		70 (W)×176(D)×89(H)(最大值)
	重量		130g (不包含线缆)
	提升方式		蜂鸣器
	工作电压		5 VDC±5%
	额定功耗		695mW(典型值)
	电流@5 VDC	工作	139mA(RMS 典型值), 194mA(RMS 最大值)
		待机	50mA
环境参数	工作温度		0°C~+60°C
	储存温度		-40°C~+70°C
	相对湿度		5%~95% (无凝结)
	静电防护		±15kV (空气放电), ±8kV (直接放电)
	防护等级		IP52
选配配件 列表	数据线	USB	USB 数据线, 用来连接本机和信息接收主机
		RS-232	RS232 数据线, 用来连接本机和信息接收主机

*测试条件: 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯; 纸质码使用本公司制定的测试样码

**测试条件: 测试距离= (最小景深+最大景深) /2; 环境温度=23°C; 环境照度=300 LUX 白炽灯

规格如有更改, 恕不另行通知

版次: 2021/8/17 V1.0.1 版

